

**LLÉVATE
UNAS
RAY-BAN
META**



Del 1 de junio al 31 de julio



**CONSIGUE TUS
GAFAS RAY-BAN
META**

**ENCIENDE EL
VERANO CON
PHILIPS**

Por cada compra que realices de 2.000 €
en productos Philips, entrarás
automáticamente en el sorteo de unas
Ray-Ban Meta valoradas en 300 €.

**¡¡APROVECHA ESTOS
SUPER-PRECIOS!!**



Consulta las bases y la promoción en nuestra web: www.berdin.com



PRODUCTOS EN PROMOCIÓN







CAMPANA ALL-IN LEDINAIRE

IP 65
IK 07
Temp. Func. -30 °C a +50 °C
Regulación: no
Garantía: 5 años



BERDIN	CÓDIGO		POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	ÁNGULO
13019234	75897100	Campana LED Philips Ledinaire BY030P	100 / 145 / 195 W	15.000 / 22.000 /	4000 / 5000 /	Negro	70.000 h (L70/B50 a)	90°

PROYECTOR LEDINAIRE G1

IP 65
IK 07
Temp. Func. -25 °C a +40 °C
Regulación: no
Garantía: 5 años



BERDIN	CÓDIGO		POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	DIM (mm)
10215238	73602399	Proyector LED Philips Ledinaire BVP167 G1	20 W	2.200 / 2.400 lm	3000 / 4000 /	Gris	50.000 (L80)	149 x 97 x 31
10215240	73604799	Proyector LED Philips Ledinaire BVP167 G1	50 W	5.500 / 6.000 lm	3000 / 4000 /	Gris	50.000 (L80)	232 x 149 x 30
10215242	73606199	Proyector LED Philips Ledinaire BVP169 G1	100 W		3000 / 4000 /	Gris	50.000 (L80)	304 x 220 x 36
10215244	73607899	Proyector LED Philips Ledinaire BVP169 G1	150 W	16.500 / 18.000 lm	22.000 / 24.000	Gris	50.000 (L80)	401 x 282 x 37
10215246	73608599	Proyector LED Philips Ledinaire BVP169 G1	200 W					474 x 336 x 41
	CON SENSOR							
10215228	73615399	Proyector LED c/sensor Philips Ledinaire BVP167 G1	10 W	1.100 / 1.200 lm	3000 / 4000 /	Gris	50.000 (L80)	130 x 85 x 31
10215230	73616099	Proyector LED c/sensor Philips Ledinaire BVP167 G1	20 W	2.200 / 2.400 lm	3000 / 4000 /	Gris	50.000 (L80)	149 x 97 x 31
10215232	73618499	Proyector LED c/sensor Philips Ledinaire BVP167 G1	50 W	5.500 / 6.000 lm	3000 / 4000 /	Gris	50.000 (L80)	232 x 149 x 30



PROYECTOR SOLAR LEDINAIRE

IP 65
IK 06
Temp. Func. -0 °C a +50 °C
Regulación: mando a distancia por infrarrojos
Garantía: 5 Años

BERDIN	CÓDIGO		POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	DIM (mm)
13019491	75200999	Proyector LED solar no integrado Philips Ledinaire BVP085 LED18/840	13 W	1.820 lm	4000 K	Gris	50.000 (L80)	64 × 342 × 320
13019493	75202399	Proyector LED solar no integrado Philips Ledinaire BVP085 LED28/840	20 W	2.800 lm	4000 K	Gris	50.000 (L80)	64 × 342 × 320
13019495	75204799	Proyector LED solar no integrado Philips Ledinaire BVP085 LED45/840	32 W	4.480 lm	4000 K	Gris	50.000 (L80)	64 × 342 × 320

ESTANCA SLIM LEDINAIRE G4

IIP 66
IK 08
Regulación: no
Acabado: gris
Temp. Op. -20 °C a +45 °C
Garantía: 5 años



BERDIN	CODIGO		DIM (mm)	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	CAB. PASANTE	VIDA ÚTIL (h)
13005850	36007299	Estanca LED Slim 600mm Philips Ledinaire WT060C LED18S/840	600 mm	15 W	1800 lm	4000 K	NO	50.000 (L70)
13005851	36009699	Estanca LED Slim 1200mm Philips Ledinaire WT060C LED36S/840	1200 mm	30 W	3600 lm	4000 K	NO	50.000 (L70)
13006849	36011999	Estanca LED Slim 1500mm Philips Ledinaire WT060C LED56S/840	1500 mm	46 W	5600 lm	4000 K	NO	50.000 (L70)



ESTANCA ALL-IN LEDINAIRE

IIP 65
IK 08
Regulación: no
Acabado: gris
Temp. Op. -20 °C a +40 °C
Garantía: 5 años



BERDIN	CÓDIGO		DIM (mm)	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	CAB. PASANTE	VIDA ÚTIL (h)
13020333	50021199	Estanca LED 1200mm Philips Ledinaire WT065C All-in	1200 mm	23 / 42 W	2900 / 4800 lm	4000 K	SI (TW1)	50.000 (L70)
13020334	50022899	Estanca LED 1500mm Philips Ledinaire WT065C All-in	1500 mm	30 / 53 W	4100 / 6800 lm	4000 K	SI (TW1)	50.000 (L70)

PANEL LEDINAIRE G5

IP 40/20
CRI 80
Regulación: no
Temp. Op. -10 °C a +35 °C
Garantía: 5 años



BERDIN	CÓDIGO		POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	UGR	DIM (mm)	VIDA UTIL (h)
13015738	51651999	Panel LED 60x60 Philips Ledinaire RC065B G5	28 W	3400 lm	4000 K	<19	595 x 595	50.000 (L80)
13015691	51653399	Panel LED 60x60 Philips Ledinaire RC065B G5	28 W	3400 lm	6500 K	<19	595 x 595	50.000 (L80)
13015696	51654099	Panel LED 60x60 Philips Ledinaire RC065B G5	28 W	3400 lm	4000 K	<22	595 x 595	50.000 (L80)
13015740	51656499	Panel LED 60x60 Philips Ledinaire RC065B G5	28 W	3400 lm	6500 K	<22	595 x 595	50.000 (L80)



DOWNLIGHT GTT SLIM LEDINAIRE G4

IIP 44/20
Difusor: opal
UGR: <22
Acabado: blanco
Temp. Op. -20 °C a +40 °C
Garantía: 5 años



BERDIN	CÓDIGO		CORTE	DIM. (EXT)	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)
13020313	30395901	Downlight LED slim Philips Ledinaire	Ø 150 mm	Ø 175 mm	12 W	1200 lm	3000 / 4000 / 6500 K	50.000 (L65)
13020314	30397301	Downlight LED slim Philips Ledinaire	Ø 200 mm	Ø 225 mm	19 W	2000 lm	3000 / 4000 / 6500 K	50.000 (L65)

DOWNLIGHT SUPERFICIE LEDINAIRE G4

IP 44/20
Difusor: opal
UGR: <22
Acabado: blanco
Temp. Op. -20 °C a +40 °C
Garantía 5 años



BERDIN	CÓDIGO		DIM. (EXT)	ALTURA	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)
13014263	46453700	Downlight LED superficie Philips Ledinaire DN065C G4	Ø 225 mm	27 mm	19 W	2000 lm	4000 K	50.000 (L65)

TUBO COREPRO

Vidrio mate
CRI80
Ángulo de haz 240 °
Temp. Op. -20 °C a +45 °C
Garantía: 3 años



BERDIN	CÓDIGO		DIM (mm)	CASQUILLO	POTENCIA A	LÚMENES	T. COLOR	VIDA ÚTIL (h)
13013271	45977900	Tubo LED T8 600mm Philips CorePro	600 mm	G13	8 W	800 lm	4000 K	50000
13013272	45979300	Tubo LED T8 600mm Philips CorePro	600 mm	G13	8 W	800 lm	6500 K	50000
13013275	44807000	Tubo LED T8 1200mm Philips CorePro	1200 mm	G13	15,5 W	1600 lm	4000 K	50000
13013276	44809400	Tubo LED T8 1200mm Philips CorePro	1200 mm	G13	15,5 W	1600 lm	6500 K	50000
13013273	45981600	Tubo LED T8 1500mm Philips CorePro	1500 mm	G13	20 W	2200 lm	4000 K	50000
13013274	45983000	Tubo LED T8 1500mm Philips CorePro	1500 mm	G13	20 W	2200 lm	6500 K	50000



LÁMPARA MR16 GU10 COREPRO

Vidrio transparente
Casquillo GU10
Ángulo de luz 120 °
Temp. Op. -20 °C a +45 °C
Garantía 3 años



BERDIN	CÓDIGO		POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ÁNGULO	CASQUILLO	VIDA ÚTIL (h)
13011898	30875600	Lámpara LED GU10 Philips CorePro	5 W	550 lm	3000 K	120°	GU 10	15000
10212716	30865700	Lámpara LED GU10 Philips CorePro	5 W	550 lm	4000 K	120°	GU 10	15000
13012082	30867100	Lámpara LED GU10 Philips CorePro	5 W	550 lm	6500 K	120°	GU 10	15000

LÁMPARA MR16 GU5,3 COREPRO

Vidrio transparente
Casquillo GU5,3
Ángulo de luz 36 °
Temp. Op. -20 °C a +45 °C
Garantía: 3 años



BERDIN	CÓDIGO		POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ÁNGULO	CASQUILLO	VIDA ÚTIL (h)
13002198	81471000	Lámpara LED GU5.3 Philips CorePro	7 W	621 lm	2700 K	36°	GU5,3	15000
13005906	81477200	Lámpara LED GU5.3 Philips CorePro	7 W	630 lm	3000 K	36°	GU5,3	15000



BERDIN
GRUPO

Y LLÉVATE UNAS RAY-BAN META

 **signify**

